

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
23. Oktober 2003 (23.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/087846 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01P 3/44**,
21/02, F16H 61/00, 7/18, 57/04

Thomas [DE/DE]; Falkenstrasse 3, 76547 Leiberstung
(DE). LINNENBRÜGGER, André [DE/DE]; Winz-
erkeller Strasse 3a, 77815 Bühl (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/01196

(22) Internationales Anmeldedatum:
10. April 2003 (10.04.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 15 715.4 10. April 2002 (10.04.2002) DE
102 16 544.0 15. April 2002 (15.04.2002) DE
102 21 700.9 16. Mai 2002 (16.05.2002) DE

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT
(Gebrauchsmuster), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY,
BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster),
CZ, DE (Gebrauchsmuster), DE, DK (Gebrauchsmuster),
DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, ES, FI (Ge-
brauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID,
IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ,
NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK (Ge-
brauchsmuster), SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US*): LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU
BETEILIGUNGS KG [DE/DE]; Industriestrasse 3,
77815 Bühl (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): BITZER, Franz
[DE/DE]; Saint-Die-Strasse 31, 88045 Friedrichshafen
(DE). VORNEHM, Martin [DE/DE]; Im Grün 47, 77815
Bühl (DE). LAUINGER, Christian [DE/DE]; Ooser
Sternstrasse 1, 76532 Baden-Baden (DE). REUSCHEL,
Michael [DE/DE]; Läufeisbergweg 3, 77833 Ottersweier
(DE). SPÄTH, Christian [DE/DE]; Donaustrasse 17,
76199 Karlsruhe (DE). ANGELE, Christoph [DE/DE];
Volkartstrasse 16, 80634 München (DE). PFUND,

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR DETERMINING THE ROTATIONAL SPEED OF A PART, ASCERTAINING THE SLIPPING OF A
CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT), AND FOR CONTROLLING A CVT, AND A CONICAL DISC FLEX-
IBLE DRIVE TRANSMISSION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BESTIMMEN DER DREHZAHLEINES BAUTEILS, ZUM FESTSTELLEN DES
RUTSCHENS EINES CVT-GETRIEBES UND ZUR STEUERUNG EINES CVT-GETRIEBES SOWIE KEGELSCHLEIBENUM-
SCHLINGUNGSGETRIEBE

(57) Abstract: The initial rotational speed of a conical disc flexible drive transmission is determined by measuring a wheel rota-
tional speed and the gear ratio and by calculating the initial rotational speed therefrom. In order to ascertain the slipping of a CVT
transmission, the rate of change in the ratio is drawn upon or an acoustic parameter of the transmission is used. In the fluid control
system, a valve is used whose opening cross-section is controlled according to the one differential pressure. In order to oil the conical
discs, injection holes of a injection tube are used that passes through a slot provided in a slide rail resting against a side of a flexible
drive means of a conical disc flexible drive means.

(57) Zusammenfassung: Die Eingangsdrehzahl eines Kegelscheibenumschlingungsgetriebes wird dadurch bestimmt, dass eine
Raddrehzahl und die Getriebeübersetzung gemessen werden und die eingangs Drehzahl daraus errechnet wird. Zum Feststellen des
Rutschens eines CVT-Getriebes wird die Änderungsgeschwindigkeit der Übersetzung herangezogen oder ein akustischer Parameter
des Getriebes verwendet. Im Fluidsteuersystem wird ein Ventil verwendet, dessen Öffnungsquerschnitt abhängig von der einem
Differenzdruck gesteuert wird. Zur Beölung der Kegelscheiben werden Spritzlöcher eines Spritzrohrs verwendet, das eine in einer
an einem Trum eines Umschlingungsmittels eines Kegelscheibenumschlingungsmittels anliegenden Gleitschiene ausgebildete Nut
durchdringt.

WO 03/087846 A2

Verfahren zum Bestimmen der Drehzahl eines Bauteils, zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes und zur Steuerung eines CVT-Getriebes sowie Kegelscheibenumschlingungsgetriebe

- 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestimmen der Drehzahl eines Bauteils aus einer Mehrzahl von in einem drehschwingungsanfälligen System enthaltenen, bezüglich ihrer Drehbarkeit gekoppelten Bauelementen. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes und ein Verfahren zur Steuerung eines CVT-Getriebes. Zusätzlich betrifft die Erfindung ein Kegelscheibenumschlingungsgetriebe.
- 10

In Kraftfahrzeugen werden aus Komfortgründen und aus Gründen verminderten Kraftstoffverbrauches zunehmend Getriebe mit kontinuierlich veränderbarer Übersetzung, sogenannte CVT-Getriebe (beispielsweise Kegelscheibenumschlingungsgetriebe, Reibradgetriebe usw.) eingesetzt, die von einem Steuergerät derart angesteuert werden, dass sich je nach Betätigung eines Fahrpedals oder dem eingebbaren Wunsch des Fahrers einerseits ein zufriedenstellendes dynamisches Verhalten des Kraftfahrzeugs ergibt und andererseits mit geringem Kraftstoffverbrauch gefahren wird. Fig. 1 zeigt ein Beispiel eines Fahrzeugsantriebsstrangs.

15

20

Ein Kraftfahrzeug weist einen Motor 2 auf, der im dargestellten Beispiel über eine Kupplung 4 und ein Getriebe 6 mit einer Kardanwelle 8 verbunden ist. Die Kardanwelle treibt über ein Differential 10 Antriebswellen 12, die drehfest mit Hinterrädern 14 verbunden sind. Die Vorderräder 16 sind im dargestellten Beispiel nicht dargestellt.

25

Ein elektronisches Steuergerät 18 mit einem Mikroprozessor und zugehörigen Speichereinrichtungen weist Eingänge 20 auf, die mit Sensoren verbunden sind. Als Sensoren sind beispielsweise ein Sensor 22 zur Erfassung der Drehzahl einer Getriebeeingangswelle, ein Drosselklappensensor 24, ein Motordrehzahlsensor 26, ein Raddrehzahlsensor 28 und gegebenenfalls weitere Sensoren vorhanden. Ausgänge des Steuergerätes 18 sind mit einer Kupplungsbetätigungseinrichtung 32 und einer Getriebebetätigungseinrichtung 34 verbunden, sowie gegebenenfalls mit weiteren Aktoren des Antriebsstrangs, wie einem Drosselklappensteller usw.

30

Das Getriebe 6 ist im dargestellten Beispiel ein CVT-Getriebe, dessen Betätigungseinrichtung 34 hydraulisch angesteuert wird. Mit einem Wählhebel 36 lassen sich eine Rückwärtsfahrstufe sowie verschiedene Fahrprogramme aktivieren.

5

Im praktischen Betrieb solcher mit CVT-Getrieben ausgerüsteten Antriebsstränge treten verschiedene Probleme auf, deren Lösung für einen komfortablen und über lange Betriebszeiten zuverlässigen Einsatz des CVT-Getriebes wichtig ist. Beispielsweise ist es für die Steuerung- bzw. Regelung des CVT-Getriebes wichtig, die Drehzahl seiner Eingangswelle genau zu kennen. Die Benutzbarkeit eines unmittelbar an der Eingangswelle erfassten Eingangsdrehzahlsignals für die Steuerungs- oder Regelung beispielsweise der Übersetzung des CVT-Getriebes ist begrenzt, da die Eingangsdrehzahl im Antriebsstrang vorhandene Schwingungen aufweisen kann. Weiter ist es aus vielerlei Gründen erforderlich, ein Rutschen des mit Reibschluss arbeitenden CVT-Getriebes zu erkennen, um bleibende Schäden abzuwenden. Auch die Übersetzungsverstellung ist insbesondere bei Kegelscheibenumschlingungsgetrieben, deren Kegelscheibenpaare jeweils nur einen Druckraum zur Anpressung und Verstellung aufweisen, mit Problemen behaftet.

20 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Abhilfe für die vorgenannten, in der Praxis auftauchenden Probleme zu schaffen.

Eine Lösung der Aufgabe, die Drehzahl eines Bauteils aus einer Mehrzahl von in einem drehschwingungsanfälligen System enthaltenen, bezüglich ihrer Drehbarkeit gekoppelten Bauelementen zu bestimmen, wird dadurch erreicht, dass die Drehzahl eines in oder an einem Schwingungsknoten angeordneten Bauelements gemessen wird und die Drehzahl des Bauteils aus der gemessenen Drehzahl und der Übersetzung zwischen dem Bauelement und dem Bauteil berechnet wird.

30 Wenn zwei Bauelemente auf zwei verschiedenen Seiten eines Schwingungsknotens angeordnet sind, ist es vorteilhaft, den Mittelwert der Drehzahlen der Bauelemente für die Berechnung der Drehzahl des Bauteils zu verwenden.

- 3 -

Vorteilhafterweise wird das vorstehend geschilderte Verfahren zur Bestimmung der Eingangsdrehzahl eines in einem Antriebsstrang eines Fahrzeugs enthaltenen CVT-Getriebes verwendet, wobei die Drehzahl wenigstens eines, über das CVT-Getriebe angetriebenen Rades gemessen wird und die Eingangsdrehzahl aus der Übersetzung des CVT-Getriebes sowie gegebenenfalls weiteren Übersetzungen zwischen dem Ausgang des CVT-Getriebes und dem Rad errechnet wird.

Vorteilhaft ist, die wenigstens eine Raddrehzahl sowie die Eingangsdrehzahl und die Ausgangsdrehzahl des CVT-Getriebes zu messen und die aus den gemessenen Größen sowie gegebenenfalls weiteren Übersetzungen zwischen dem Ausgang des CVT-Getriebes und dem Rad errechnete Getriebeeingangsdrehzahl zur Steuerung und/oder Regelung von Komponenten des Antriebsstrangs zu verwenden.

Vorteilhaft werden eine gemessenen und die errechnete Getriebeeingangsdrehzahl in einer vorbestimmten Gewichtung zur Steuerung und/oder Regelung von Komponenten des Antriebsstrang verwendet.

Die Gewichtung hängt zweckmäßigerweise von der Übersetzung des CVT-Getriebes ab.

Ein Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes zeichnet sich dadurch aus, dass die Änderungsgeschwindigkeit der Übersetzung ermittelt wird und die ermittelte Änderungsgeschwindigkeit mit einer vorbestimmten, aus Betriebsparametern des CVT-Getriebes berechneten Änderungsgeschwindigkeit verglichen wird und als Rutschen festgestellt wird, wenn die ermittelte Änderungsgeschwindigkeit über ein vorbestimmtes Maß hinaus von der errechneten Änderungsgeschwindigkeit abweicht.

Vorteilhafterweise ist ein Maximalwert der berechneten Änderungsgeschwindigkeit proportional zu $1/\text{Übersetzung}^n$, wobei n einen Wert zwischen 1,5 und 2 hat, und als Rutschen festgestellt wird, wenn die ermittelte Änderungsgeschwindigkeit den Maximalwert über ein vorbestimmtes Maß hinaus übersteigt.

- 4 -

Ein weiteres Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes zeichnet sich dadurch aus, dass wenigstens ein Wert eines sich beim Rutschen ändernden akustischen Parameters des CVT-Getriebes gespeichert wird, der akustische Parameter gemessen wird und als Rutschen oder sich andeutendes Rutschen festgestellt wird,
5 wenn der gemessene Parameter sich den gespeicherten Wert in vorbestimmter Weise annähert.

*Bei einem vorteilhaften Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes, wird die zeitliche Änderung der Abtriebsdrehzahl des Getriebes ermittelt und als sich
10 zumindest ankündigendes Rutschen gewertet, wenn die zeitliche Änderung der Abtriebsdrehzahl einen vorbestimmten Grenzwert übersteigt.*

*Ein weiteres, vorteilhaftes Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes, zeichnet sich dadurch aus, dass die zeitliche Änderung der auf wenigstens
15 eine der Radbremsen eines mit dem CVT-Getriebe versehenen Fahrzeugs wirkende Kraft ermittelt wird und als sich zumindest ankündigendes Rutschen gewertet wird, wenn die zeitliche Änderung der Kraft einen vorbestimmten Grenzwert übersteigt.*

*Vorteilhafterweise wird bei Feststellung eines Rutschens oder eines sich ankündigenden Rutschens eine Stellgröße des CVT-Getriebes derart verstellt, dass einem Rutschen entgegengewirkt wird.
20*

Ein Verfahren zur Steuerung eines CVT-Getriebes mit einem zwei Kegelscheibenpaare umschlingenden Umschlingungsmittel, wobei jedes Kegelscheibenpaar einen einzigen
25 mit Fluiddruck beaufschlagten Druckraum zur Einstellung des Anpressdruckes zwischen dem Kegelscheibenpaar und dem Umschlingungsmittel sowie zur Übersetzungsverstellung des CVT-Getriebes aufweist, zeichnet sich dadurch aus, dass der Öffnungsquerschnitt eines in den Fluidanschlussleitungen der Druckräume enthaltenen Steuerventils abhängig von einer für eine vorbestimmte Änderungsgeschwindigkeit der
30 Übersetzung erforderlichen Differenz zwischen den in den Druckräumen herrschenden Fluiddrücken vorgesteuert wird.

- 5 -

- Ein Kegelscheibenumschlingungsgetriebe mit zwei Kegelscheibenpaaren mit je zwei, in ihrem Abstand veränderbaren Kegelscheiben, einem die Kegelscheiben umschlingenden Umschlingungsmittel, einer ein Trum des Umschlingungsmittels führenden Gleitschiene, die auf ihrer dem anderen Trum zugewandten Seite wenigstens eine parallel
- 5 zu dem Umschlingungsmittel verlaufende, sich von den ändernde Gleitschiene zu deren Mitte verdickende Rippe aufweist, und einem im Bereich der Mitte der Rippe angeordneten, etwa senkrecht zu einer Ebene, in der das Umschlingungsmittel umläuft, verlaufendes Rohr zum Sprühen von Flüssigkeit wenigstens in die Räume zwischen den Kegelscheiben der Kegelscheibenpaare, ist vorteilhafterweise derart ausgebildet, dass die
- 10 Rippe an ihrer dem anderen Trum zugewandten Oberfläche im Bereich ihrer Mitte eine Nut derart aufweist, dass aus in dem die Nut durchquerenden Rohr ausgebildeten Löchern abgespritzte Flüssigkeit unmittelbar in die Räume zwischen den Kegelscheiben gelangt.
- 15 Das Rohr enthält bevorzugt wenigstens ein weiteres Loch, aus dem abgespritzte Flüssigkeit unmittelbar auf das andere Trum gelangt.

Die Erfindung, die für CVT-Getriebe unterschiedlichster Bauart in unterschiedlichsten Anwendungen anwendbar ist, wird im folgenden anhand von Beispielen genauer erläutert.

20

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens betrifft eine Bewertung von Rutschereignissen, die detektiert und beispielsweise in einem Steuergerät des Fahrzeugs festgehalten bzw. gespeichert werden. Dabei wird vorteilhafterweise

25 die Leistung eines Rutschereignisses berechnet und abhängig davon, ob die Leistung einen bestimmten Grenzwert überschreitet ein Fehlereintrag ins Steuergerät vorgenommen. Tests haben gezeigt, dass nicht jedes Rutschereignis zu einer Schädigung der Oberfläche der Variatorscheiben beziehungsweise der Wiegestücke der Kette führt. Auch hat sich gezeigt, dass Schädigungen mit höherer Leistung noch keine Dauer-

30 schädigung herbeiführen müssen, so dass ein oder mehrere Grenzwerte eingeführt werden können und zwar bezüglich der Leistung eines Rutschereignisses sowie der Häufigkeit. Nachfolgend kann im Fahrzeug direkt oder in einer Werkstatt eine entsprechende Beurteilung erfolgen.

- 6 -

Die zeitabhängige Leistung P eines Rutschereignisses kann beispielsweise nach

$$P = M \times \Delta\omega$$

mit dem am Variator anliegenden Moment M, das beispielsweise aus einem Drucksensor für den Anpressdruck ermittelt werden kann, und der Differenzwinkelgeschwindigkeit $\Delta\omega$, die aus der Überhöhung der Variatorübersetzung während eines Rutschereignisses ermittelt werden kann, zwischen der schlupfenden Kette und dem Variator angegeben werden.

Vorteilhafterweise wird der Maximalwert der so bestimmten Leistung P für Vergleichsfälle herangezogen, es kann jedoch auch vorteilhaft sein andere Größen wie das Leistungintegral über die Zeit oder statistisch angenäherte Werte zu verwenden. Der Einsatz exakterer Methoden als die Auswertung des Maximalwert kann dann erfolgen, wenn dies durch die Prozessorsleistung des Steuergeräts ermöglicht wird.

Es hat sich gezeigt, dass eine Klassifizierung der Leistungen der Rutschereignisse in Leistungsbereiche vorteilhaft ist, beispielsweise können Leistungen von bis zu 5.10 kW als leichte und darüber liegende Werte als schwere Schädigungen klassifiziert werden. Dabei kann die Anzahl der Rutschereignisse entsprechend dieser Klassifizierung in einen Fehlerspeicher eingetragen werden. Dabei kann ein Fehlerzähler integrierend in der Weise eingesetzt werden, die Rutschereignisse gewichtet und aufsummiert werden. Eine Wichtung der Fehler kann ebenfalls durch eine Vorschädigung erfolgen, da ein ein auf eine Schädigung folgendes Rutschereignis sich gravierender auswirken kann als auf ein nicht geschädigtes Getriebe. Der Fehlerzähler kann in Abhängigkeit von im Getriebe verwendeten Werkstoffen und deren Beschaffenheit wie Variatoroberflächen, von der Leistung der Brennkraftmaschine, dem verwendeten Getriebeöl und dergleichen dimensioniert werden. Bei Überschreitung eines Grenzwerts im Fehlerzähler kann der Fahrer gewarnt werden, beispielsweise ein- oder mehrstufig von einer einfachen Anzeige über eine Aufforderung zum Aufsuchen einer Werkstatt bis Zwangsabschaltung des Fahrzeugs zum Schutz vor weiter gehenden Schäden.

In den beigefügten Figuren zeigen:

30

Fig. 1 einen bereits erläuterten Antriebsstrang eines Fahrzeugs,

Fig. 2 Kurven zur Erläuterung einer Früherkennung von Rutschen,

- 7 -

- Fig. 3 ein Schema einer hydraulischen Ansteuerung eines Kegelscheiben-
umschlingungsgetriebes,
Fig. 4 Vorsteuerkennlinien für die Öffnung eines Ventils,
Fig. 5 eine Seitenansicht eines Kegelscheibenumschlingungsgetriebes und
5 Fig. 6 eine perspektivische Ansicht auf einen Teil einer Führungsschiene.

Es sind Verfahren bekannt, bei denen die Regelung des Getriebes 6, die in dem Steuergerät 18 oder in dezentralen weiteren Steuergeräten implementiert ist, auf einer Regelung der Eingangsdrehzahl des Getriebes 6 beruht. Wenn die Getriebeeingangsdrehzahl unmittelbar gemessen wird, finden sich in dem Messsignal Ruckel- und Rupffrequenzen. Diese Frequenzen wirken auf die Übersetzungsregelung als Störung und stehen einem guten Einregeln der Führungsgröße im Weg. Im Extremfall kann es zu Rückkopplungen kommen, die ein Aufschwingen der Übersetzungsregelung bewirken. Aus diesem Grund ist ein Signal wünschenswert, das derartige Schwingungen nicht oder nur in vermindelter Form aufweist. Eine starke Filterung mit hohen Zeitkonstanten, die eine Glättung bewirkt, ist aufgrund der dann deutlich verminderten Dynamik nicht zulässig.

Eine Lösung dieses Problems liegt in der Messung einer wenig schwingungsanfälligen Drehzahl an einer Stelle, die aus schwingungstechnischer Sicht einen Schwingungsknoten bildet oder die nahe einem solchen Knoten angeordnet ist.

Ein Antriebsstrang mit einem Motor, einem Getriebe und einem über einen Reifen mit einer Straße gekoppelten Fahrzeugrad, wobei die Bauteile über Wellen miteinander verbunden sind, stellt ein drehschwingungsfähiges System dar. Dabei können Motor und Getriebe gegen Fahrzeugmasse schwingen, wobei die Eigenfrequenz typischerweise 7,1 Hertz beträgt und die Drehzahl zweiter Ordnung 212 min^{-1} beträgt. In einem anderen Mode schwingt das Getriebe zwischen Motor und Fahrzeugmasse, wobei die Eigenfrequenz typischerweise 19,8 Hertz beträgt und die Drehzahl zweiter Ordnung bei 593 min^{-1} liegt. In einem anderen Mode schwingt das Rad zwischen Getriebe und Fahrzeugmasse. Die Eigenfrequenz beträgt dann typischerweise 47,9 Hertz und die Drehzahl zweiter Ordnung liegt bei 1.436 min^{-1} . In einem weiteren Mode schwingt der Getriebeeingang zwischen Motor und dem Rest des Antriebsstrangs mit einer Eigenfre-

- 8 -

quenz von typischerweise 71,4 Hertz, was einer Drehzahl zweiter Ordnung von 2.143 min^{-1} entspricht. Im Falle eines Kegelscheibenumschlingungsgetriebes kann die Übersetzung des Variators (Kegelscheibenpaare mit Umschlingungsmittel) durch Messung der Drehzahl des ersten Kegelscheibenpaares und des zweiten Kegelscheibenpaares berechnet werden. Da der Variator aus schwingungstechnischer Sicht sehr steif ist, finden sich in der berechneten Übersetzung keine Ruckel- bzw. Rupffrequenzen. Die Raddrehzahl kann vorteilhafter Weise einem ABS-Steuergerät entnommen werden, dem unmittelbar am Rad abgegriffene Drehzahlsignale zugeführt werden. Wichtig ist, dass die Raddrehzahl unmittelbar am Rad und nicht am Getriebeausgang, beispielsweise am Beginn einer Antriebswelle 12 (Fig. 1) erfasst wird, da die dortige Drehzahl ebenfalls Ruckelfrequenzen aufweist.

Aus der gemessenen Raddrehzahl und der gemessenen Getriebeübersetzung sowie weiteren Übersetzungsstufen des Antriebsstrangs, im dargestellten Beispiel der Übersetzung des Differentials 10, kann die Getriebeeingangsdrehzahl n_b aus der Beziehung berechnet werden:

$$(1) \quad n_b = i_{CVT} \cdot i_D \cdot n_R,$$

wobei i_{CVT} die Übersetzung des CVT-Getriebes ist, i_D die Übersetzung des Differentials ist und n_R die Raddrehzahl ist.

Es versteht sich, dass weitere Übersetzungen dazukommen, wenn zwischen dem Eingangsscheibensatz des CVT-Getriebes und dessen Eingangswelle oder an anderer Stelle sich noch weitere Übersetzungsstufen befinden.

Sollte sich ein Schwingungsknoten zwischen zwei Messstellen befinden, so kann durch Mittelwertbildung der beidseitig der Schwingungsknotens gemessenen Drehzahlen ein schwingungsfreies Drehzahlsignal erzeugt werden.

Mit dem geschilderten Verfahren wird die Unempfindlichkeit der Übersetzungsregelung gegenüber Triebstrangschwingungen verbessert. Die Gefahr eines Aufschwings bei

- 9 -

hohen Reglerverstärkungen ist deutlich vermindert. Durch die entsprechend höhere zulässige Reglerverstärkung kann das Führungsverhalten verbessert werden.

Das geschilderte Verfahren kann bei allen Arten von stufenlosen Getrieben eingesetzt werden, wie Reibradgetrieben, Kegelscheibenumschlingungsgetrieben beispielsweise in Geared Neutral Bauweise oder in I2-Struktur usw. Solche CVT-Getriebe können insbesondere bei Verstellung ihrer Übersetzung eine Anregungsquelle von Ruckelschwingungen sein, Ruckelschwingungen verstärken oder dämpfen oder in ihrer Funktion selbst durch Ruckelschwingungen beeinträchtigt werden.

10

Die Übersetzung eines Kegelscheibenumschlingungsgetriebes wird durch Änderung der Anpresskräfte zwischen den Kegelscheibenpaaren und dem Umschlingungsmittel ver-
stellt. Diese Veränderung erfolgt über Ansteuerung von Hydraulikventilen, die entspre-
chende Drücke einstellen. Aufgrund des komplexen Verstellverhaltens von Umschlin-
gungsgetrieben (abhängig von Drehzahl, Drehmoment, Übersetzung und den Anpress-
kräften selbst) kommen Regelkreise zum Einsatz, bei denen beispielsweise aus ge-
messenen Drehzahlen eine Ist-Übersetzung errechnet wird und aus der aktuellen Fahr-
situation (Geschwindigkeit, Fahrpedalbetätigung usw.) eine Soll-Übersetzung errechnet
wird. Weiter sind Regler bekannt, bei denen die Ist-Drehzahl des Getriebeeingangs ge-
messen wird und eine Soll-Drehzahl aus der aktuellen Fahrsituation bestimmt wird. E-
benfalls bekannt ist, dass diese Regler nicht nur möglichst schnell der Soll-Ist-
Abweichung entgegenwirken, sondern dabei auch die Ist-Veränderung der Drehzahl
durch eine der aktuellen Fahrsituation entsprechende Soll-Veränderung der Drehzahl
zu begrenzen. Dadurch werden die bei der Verstellung freigesetzten dynamischen Mo-
mente in Komfort steigernder Weise begrenzt.

25

Wenn als die dem Regler zugeführte Ist-Eingangsdrehzahl des Getriebes nicht unmit-
telbar die gemessene Ist-Eingangsdrehzahl verwendet wird, sondern, wie vorstehend
erläutert, in einem ersten Schritt aus den gemessenen Drehzahlen am Getriebeeingang
und am Getriebeausgang die Übersetzung des Getriebes errechnet wird und dann aus
dieser Übersetzung und der gemessenen Drehzahl eines angetriebenen Rades die
Drehzahl am Getriebeeingang berechnet wird, hat dies den Vorteil, dass keine spezielle
Abstimmung von Bandpassfiltern auf die von der Übersetzung abhängige Ruckelfre-

30

- 10 -

quenz notwendig ist. Durch Isolation und Dämpfung von Ruckelschwingungen kann der Komfort und die Regelungsgüte der CVT-Regelung verbessert werden.

- Vorteilhaft ist, das vorstehend beschriebene Verfahren derart weiterzubilden, dass als
- 5 Eingangsgröße für einen Regler zur Einstellung der Übersetzung des CVT-Getriebes eine Eingangs-drehzahl n_E des Getriebes zu verwenden, die entsprechend der nachfolgenden Formel bestimmt wird:

(2)
$$n_E = \alpha \times n_b + (1-\alpha) \times n_g, \text{ wobei}$$

10

- n_b die entsprechend der Formel (1) berechnete Eingangs-drehzahl, n_g die unmittelbar gemessene Getriebeeingangs-drehzahl n_g und α ein Gewichtungsfaktor ist. Bei $\alpha=0$ wird lediglich die gemessene Getriebeeingangs-drehzahl, die ruckelbehaftet ist, zur Regelung verwendet. Bei $\alpha=1$ wird die ruckelentkoppelte berechnete Eingangs-drehzahl n_b verwendet. Bei $\alpha > 1$ entsteht eine Gegenkopplung durch den Regler; bei Werten von $\alpha < 0$ entsteht eine Mitkopplung durch den Regler; bei Zwischenwerten entsteht eine "Teil-Entkopplung". Je nach Reglerstruktur kann also durch geeignete Wahl von α die CVT-Verstellung derart moduliert werden, dass Ruckelschwingungen gedämpft werden.

- 20 Erfindungsgemäß kann der Regler mit einem festen Wert von α implementiert sein. Vorteilhaft ist, den Wert von α von der aktuellen Übersetzung abhängig zu machen, da Ruckelschwingungen in isolierten Übersetzungsbereichen auftreten können. Die erforderliche Größe von α kann aus dem Auftreten von Ruckelschwingungen abgeleitet werden. Die Erkennung des Auftretens von Ruckelschwingungen kann unter Verwendung von Filtern erfolgen.
- 25

- Ein weiteres, beim Betrieb von stufenlosen Getrieben immer wieder vorkommendes Problem liegt darin, dass die Anpresskraft zwischen den in Reibschluss befindlichen Übertragungsteilen nicht ausreicht, das anliegende Drehmoment zu übertragen, so dass
- 30 es zu einem Rutschen kommt, wodurch das Getriebe irreversibel geschädigt werden kann. Eine Rutschdetektion kann nicht, wie dies beispielsweise bei Kupplungen üblich ist, lediglich durch Auswertung von Differenzdrehzahlen erfolgen, da in einem CVT-

Getriebe aufgrund der variablen
liegt.

Übersetzung kein festes Drehzahlverhältnis vor-

5 Erfindungsgemäß erfolgt eine Rutschdetektion unter Zuhilfenahme des Übersetzungs-
gradienten. CVT-Getriebe haben eine endliche Verstellgeschwindigkeit, d. h. für eine
Übersetzungsänderung ist jeweils eine gewisse Zeitdauer erforderlich. Findet eine Ü-
bersetzungsänderung mit einer größeren Änderungsgeschwindigkeit statt als im rutsch-
freien Betrieb möglich, so kann auf ein Rutschen geschlossen werden.

10 Aufgrund der physikalischen Eigenschaften eines stufenlosen Getriebes nach dem Um-
schlingungsprinzip ist eine maximal mögliche Verstellgeschwindigkeit keine Konstante,
sondern hängt von verschiedenen Parametern, wie Drehzahl, Drehmoment und augen-
blicklicher Übersetzung ab. Der stärkste Einfluß ist durch die augenblickliche Überset-
zung gegeben. Theoretisch lässt sich abschätzen, dass die maximal mögliche Überset-
15 zungsänderungsgeschwindigkeit proportional zu $1/\text{Übersetzung}^n$ ist. Maximal zulässig
ist ein Wert von $n=2$; geeignet sind Werte zwischen 1,5 und 2, vorteilhaft ist 1,7. Der
zulässige Übersetzungsgradient ist in beiden Verstellrichtungen etwa gleich.

20 In der Praxis kann in einer vorgegebenen Übersetzung, beispielsweise bei maximalem
underdrive, die maximal mögliche Verstellgeschwindigkeit ermittelt werden. Aufgrund
der oben genannten Beziehung kann dann die maximale Verstellgeschwindigkeit für die
anderen Übersetzungen berechnet werden, wobei zur Berechnung der aktuellen maxi-
malen Verstellgeschwindigkeit Drehzahlen verwendet werden, die vor ihrer Verarbei-
tung gefiltert und mit einer anderen Abtastfrequenz nachgetastet werden. Ebenso kön-
25 nen für die Getriebeübersetzung Filter und Nachtastalgorithmen verwendet werden.

Bei gewollt schnellen Übersetzungsänderungen können Verstellgradienten höher als
ein Grenzkriterium liegen. Damit dies nicht zu einem ungewollten Fehlereintrag in einen
Fehlerspeicher des Steuergerätes führt, wird die Rutschüberwachung in solchen Situa-
30 tionen abgeschaltet. Rutschereignisse mit geringem Verstellgradienten werden mit dem
geschilderten Verfahren nicht erfasst. Rutschereignisse mit zunächst geringem Gra-
dienten erreichen typischerweise jedoch beim Abbau des Schlupfes Verstellgeschwin-
digkeiten, die über dem Grenzkriterium liegen.

In Abänderung des geschilderten Verfahrens kann die Veränderung der Variatorübersetzung in einem mathematischen Modell abhängig von verschiedenen Betriebsparametern, wie der Motordrehzahl, der Getriebeeingangsdrehzahl, der Übersetzung, dem Eingangsmoment, der Temperatur und von Axialkräften berechnet werden. Im Betrieb sind die Größen bekannt, so dass anhand des mathematischen Modells die Verstell-
5 dynamik di/dt berechnet werden kann, wobei i die Getriebe- bzw. Variatorübersetzung ist. Weicht ein real gemessener Verstellgradient von der berechneten Änderungsgeschwindigkeit über ein vorbestimmtes Maß hinaus ab, so deutet dies auf ein Rutschen hin.

10 Vorteilhaft kann für die Verstelldynamik eine untere Grenze definiert werden, unterhalb der keine Auswertung erfolgt. Damit wird vermieden, dass bei nur kleinen zu erwartenden Verstellgradienten aufgrund möglicher numerischer Ungenauigkeiten irrtümlich ein Rutschen detektiert wird.

15 Aus Rechenzeitgründen kann das mathematische Modell dahingehend vereinfacht werden, dass nur die Haupteinflussparameter berücksichtigt werden. Bei einem Kegelscheibenumschlingungsgetriebe hängt die Verstelldynamik hauptsächlich von der Axialkraft und der Variatorübersetzung ab. Mit Axialkraft wird dabei nicht die Absolutkraft, sondern eine Kraftdifferenz zum stationären Betriebspunkt, der durch den statischen
20 zeta Verlauf beschrieben wird, bezeichnet.

Für diese Kraftdifferenz gilt:

25 $F_{diff} = F_{s1} - \xi \cdot F_{s2};$

dabei bezeichnet ξ das Kraftverhältnis zwischen der Kraft am ersten Scheibenpaar und der Kraft am zweiten Scheibenpaar im stationären Betriebszustand an einer Übersetzung $= F_{s1_stat}/F_{s2_stat}$, wobei F_{s1} bzw. F_{s2} die jeweils aktuelle Kraft am ersten bzw. zweiten Scheibensatz.

30 Die Übersetzungsabhängigkeit kann durch einen Verstellkoeffizienten k_i (der von der Übersetzung i und der Verstellrichtung abhängig ist), beschrieben werden, so dass sich die Verstelldynamik durch die Formel beschreiben lässt:

$$(3) \quad di/dt = k_i \times (F_{s1} - \xi \times F_{s2})$$

Der Wert k_i kann in einer Kennlinie für die Hoch- bzw. Rückschaltung abgelegt werden.

5

In einem stufenlosen Getriebe kann berechnet bzw. gemessen werden, welche angelegte Kraft zu welcher Verstellung führt. Unter Berücksichtigung der aus (3) bekannten Verstellodynamik kann dann bestimmt werden, ob die Verstellung durch die angelegte Kraftdifferenz erfolgt oder durch andere Ereignisse (Rutscher) verursacht wurde.

10

Um eine Rutscherkennung noch sicherer zu machen und den Einfluss von Streuungen zu vermindern, kann in die Formel (3) ein Faktor von beispielsweise zwischen 1,5 und 3 eingefügt werden, um eine Obergrenze zu definieren, die für eine Rutscherkennung überschritten werden muss. Damit ist sichergestellt, dass kleine Schwankungen in der Verstellodynamik nicht als Rutscher interpretiert werden. Dadurch ist auch sichergestellt, dass, falls bei der Ermittlung der Ist-Gradienten ein Fehler auftritt oder ein hoher Rauschanteil vorliegt, dies nicht zu einer Rutscherkennung führt.

15

Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass eine weitere Möglichkeit, Rutschen in einem CVT-Getriebe, insbesondere einem Kegelscheibenumschlingungsgetriebe zu erkennen; in dessen akustischer Analyse liegt. Wenn an der Eingangs- und/oder Ausgangswelle unmittelbar an einer Kegelscheibe oder an einer mit einer Kegelscheibe in Körperschall übertragender Verbindung stehenden Stelle ein Sensor mit Empfindlichkeit im Frequenzbereich des Körperschalls und/oder Ultraschall angebracht wird, kann eine Schallkennlinie und/oder ein Schallkennfeld aufgenommen werden, das das Schallverhalten des Variators abhängig vom Schlupf bei verschiedenen übertragenen Drehmomenten und Anpressdrücken sowie gegebenenfalls unterschiedlichen Drehzahlen angibt. Ist das akustische Verhalten des Variators auf diese Weise bekannt und gespeichert, so kann aus einem augenblicklich gemessenen akustischen Parameter bzw. dessen Verlauf beispielsweise auf ein sich ankündigendes Rutschen geschlossen werden und diesem Rutschen durch Erhöhung des Anpressdrucks rechtzeitig entgegengewirkt werden, so dass Schäden vermieden werden können. Es versteht sich, dass bei An-

20

25

30

bringung des Schallsensors unmittelbar an einer Kegelscheibe an sich bekannte berührungslose Signalübertragungstechniken eingesetzt werden.

Bei den vorgenannten Verfahren zur Rutscherkennung steht für das Ergreifen von Gegenmaßnahmen gegen das Rutschen (beispielsweise Anhebung der Anpresskräfte der Kegelscheiben bei CVT-Getrieben mit elektronischer Steuerung) nur sehr wenig Zeit zur Verfügung oder ist es für eine vollständige Verhinderung des Rutschens zu spät, da für die Signalaufbereitung, beispielsweise Signalfilterung, eine gewisse Zeitdauer notwendig ist. Es ist daher wünschenswert, dass Information über bevorstehende Rutschereignisse bereits vor dem eigentlichen Rutschereignis vorliegt, damit beispielsweise die Anpresskraft rechtzeitig angehoben werden kann

Ein vorteilhaftes Verfahren zur frühzeitigen Rutscherkennung besteht darin, dass die zeitliche Änderung der Abtriebsdrehzahl n_{Ab} ermittelt wird und als bevorstehendes Rutschereignis gewertet wird, wenn der Wert der zeitlichen Änderung einen vorbestimmten Grenzwert übersteigt. Bei zahlreichen Fahrzeugmessungen hat sich herausgestellt, dass einem Rutschereignis im CVT-Getrieben beispielsweise infolge einer starken Bremsung oder einer ABS-Bremsung immer ein großer Wert der zeitlichen Ableitung der Abtriebsdrehzahl des Getriebes vorausgeht. Durch ein blockierendes bzw. abwechselnd rutschendes und nicht rutschendes Rad werden hohe dynamische Momente in den Triebstrang eingeleitet, die zu einem Rutschen des CVT-Getriebes führen, wenn nicht besondere Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Ein Vorteil der Verwendung von dn_{Ab}/dt zum Erkennen eines bevorstehenden Rutschens besteht nicht nur in der gewonnenen Reaktionszeit, sondern auch darin, dass der Grenzwert konstant ist oder allenfalls von der Art seiner Berechnung abhängt. Die Berechnung erfolgt vorteilhafterweise so, dass die zeitliche Änderung der Abtriebsdrehzahl über zwei oder drei in engem zeitlichen Abstand bestimmte Werte gemittelt wird. Diese Mittelwertbildung ist zweckmäßig, um die Streuung der ermittelten Werte der zeitlichen Änderung zu vermindern. In die Mittelung dürfen allerdings nicht zu viele Werte einbezogen werden, weil dann der Zeitvorteil der geschilderten Methode verlorengeht.

- 15 -

Mit dem Verfahren ist es möglich, bei CVT-Getrieben, deren Anpressung beispielsweise vollständig elektronisch geregelt wird bzw. die neben einem Momentenfühler zusätzliche Möglichkeiten (Elektromotor, Zusatzventile usw.) für eine elektronisch geregelte Anpassung besitzen, Gegenmaßnahmen zur Vermeidung von Rutschereignissen rechtzeitig zu ergreifen. Das Verfahren kann auch zur Vorsteuerung bei einer Schlupf gesteuerten/Schlupf geregelten Anpassung angewendet werden.

Weiter ist es vorteilhaft, das Verfahren der Ermittlung der zeitlichen Änderung der Abtriebsdrehzahl mit dem weiter oben geschilderten Verfahren der Ermittlung der Änderungsgeschwindigkeit bzw. der zeitlichen Änderung der Übersetzung des CVT-Getriebes zu kombinieren. Das Verfahren kann ebenso wie die anderen Verfahren in unverzweigten und leistungsverzweigten Getrieben angewendet werden.

Anhand der Figur 2 werden im folgenden die Vorteile des geschilderten Verfahrens erläutert: In Figur 2 ist auf der Waagerechten die Zeit im normalen Ablauf einer Messung aufgetragen, d. h. es sind Messergebnisse für den Zeitraum von 94,6 Sekunden bis 96,4 Sekunden dargestellt. Die Kurve di/dt gibt die zeitliche Änderung der Übersetzung i des CVT-Getriebes an. Die Kurve dn_{AB}/dt gibt die zeitliche Änderung der Abtriebsdrehzahl an. Der mit "Bremse aktiv" bezeichnete Pfeil gibt den Beginn einer Bremsung an. Der mit "ABS aktiv" bezeichnete Pfeil gibt den Beginn der Tätigkeit eines ABS Systems an. Der mit "Rutschen" bezeichnete waagerechte Doppelpfeil gibt den Zeitraum an, während dessen das CVT-Getriebe rutscht, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Gerade G_1 gibt den Grenzwert an, der von den dn_{AB}/dt überschritten werden muss (Absolutwert), damit die hohe Verzögerung der Abtriebsdrehzahl als ein sich ankündigendes Rutschen des Getriebes gewertet wird. Die Kurve G_2 gibt den Grenzwert an, der von der zeitlichen Änderung der Übersetzung i des CVT-Getriebes überschritten werden muss, damit dies als Rutschen des CVT-Getriebes gewertet wird.

Wie ersichtlich, überschreitet dn_{AB}/dt den zulässige Grenzwert G_1 bereits deutlich vor dem Auftreten des Rutschens (und dann nochmals zu Beginn des Rutschens), wohingegen di/dt den zulässige Grenzwert G_2 erst überschreitet, wenn das Getriebe bereits rutscht. Die Zeitspanne von etwa 150 ms, die zwischen dem Erkennen eines sich an-

- 16 -

kündigenden Rutschens und dem tatsächlichen Rutschen liegt, reicht, um durch geeignete Gegenmaßnahmen das Rutschen zu vermeiden. Typische Werte von G_1 liegen beispielsweise zwischen bei 1500 bis 2000 U/min/s.

- 5 *Bei einem weiteren Verfahren zur Früherkennung eines Rutschens eines CVT-Getriebes wird der Änderungsgeschwindigkeit des Bremsdruckes gemessen, der einem Rad zugeführt wird, oder, bei anderer Betätigung der Bremse die Bremskraft, mit der die Bremse betätigt wird. Übersteigt die zeitliche Änderung einer dieser Größen bestimmten Grenzwerte, so können ähnliche Maßnahmen zur Vermeidung des Rutschens*
- 10 *des CVT-Getriebes getroffen werden, wie bei dem vorgeschilderten Verfahren der Ermittlung der zeitlichen Änderung der Abtriebsdrehzahl.*

Fig. 3 zeigt schematisch eine hydraulischen Ansteuerung eines CVT-Getriebes.

- 15 Eine Eingangswelle 38 treibt ein erstes Kegelscheibenpaar 40 an, das über ein Umschlingungsmittel 42 reibschlüssig mit einem zweiten Kegelscheibenpaar 44 verbunden ist, das eine Ausgangswelle 46 antreibt. Zur Anpressung zwischen den Kegelscheiben jedes Kegelscheibenpaares und dem Umschlingungsmittel 42 und zur Einstellung des Abstandes zwischen den Kegelscheiben jedes Kegelscheibenpaares bzw. der Übersetzung
- 20 *des Kegelumschlingungsgetriebes ist jedem Kegelscheibenpaar ein Druckraum 48 bzw. 50 zugeordnet, der über Druckleitungen und Ventile mit einer Pumpe 52 verbunden ist.*

- Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3 steuert ein Ventil A den Druck, der am Kegelscheibenpaar 42 anliegt. Ein Ventil B steuert den Druck, der am eingangsseitigen Kegelscheibenpaar 40 anliegt. Damit ist mit dem Ventil A die Anpresskraft steuerbar, während zusammen mit dem Ventil B die Verstellung der Übersetzung erfolgt. Die Ventile werden vom Steuergerät 18 her (Fig. 1) gesteuert.
- 25

- 30 Der in den Druckräumen 48 und 50 aufgebaute Druck muss jederzeit so groß sein, dass Rutschfreiheit zwischen dem Umschlingungsmittel 52 und den Kegelscheibenpaaren gewährleistet ist. Gleichzeitig müssen zwischen den Scheibenpaaren Druckdifferenzen eingestellt werden, um die jeweils gewünschte Übersetzung einzustellen.

Bei der Übersetzungsverstellung verändert sich durch axiale Bewegung jeweils einer Kegelscheibe das Volumen des jeweiligen Druckraums. Ein Problem resultiert daraus, dass bei einer Druckänderung, die aufgrund einer Veränderung des zu übertragenden Drehmoments erforderlich ist, ohne Übersetzungsverstellung nahezu kein Hydraulik-
5 mittel- bzw. Ölvolumen bewegt wird, wohingegen bei einer Übersetzungsverstellung je nach gewünschter Verstellgeschwindigkeit hohe Volumenströme fließen. Druckänderungen sind auf diese Weise mit außerordentlich verschiedenen Volumenströmen bzw. einem außerordentlich verschiedenen Streckenverhalten des Variators verbunden.

10

Der vom Drehmoment abhängige Anpressdruck ist durch ein dem jeweiligen Variator entsprechendes Anpressgesetz gegeben. Der für das Halten oder Einstellen einer gewünschten Übersetzung erforderliche Verstelldruck wird von einem Übersetzungsregler geliefert. Aus den in jedem der Druckräume wirksamen Verstelldrücken lässt sich über
15 die Geometriebedingungen der Druckräume eine Verstellkraft ermitteln. Die Differenz der Verstellkräfte ist ein gutes Maß für die sich einstellende Verstellgeschwindigkeit und damit für den notwendigen Volumenstrom.

Benutzt man parallel zum eigentlichen Druckregler eine Vorsteuerung, die das Ventil
20 bzw. die Ventile abhängig von der Verstellkraftdifferenz bzw. der Verstelldruckdifferenz mehr oder weniger öffnet, so kann das veränderliche Streckenverhalten kompensiert werden.

Die Vorsteuerung erfolgt in der Regelsoftware, Sie ist eine Vorsteuerung des Druckregelkreises im Sinne einer Störgrößenaufschaltung.
25

Eine solche Vorsteuerung ist vorteilhaft für alle Scheibenartkonstruktionen, bei denen mit nur einer Druckkammer je Scheibensatz bzw. Scheibenpaar gearbeitet wird. In Abänderung der Ausführungsform gem. Fig. 2 sind auch Einzelansteuerungen jedes
30 Scheibensatzes mit je einem Ventil möglich.

In Fig. 4 ist ein Zusammenhang zwischen dem Vorsteuerwert und der Verstellkraftdifferenz in normierter Form dargestellt. Eine negative Verstellkraftdifferenz entspricht einer

- 18 -

Übersetzungsverstellung in Richtung underdrive, eine positive in Richtung overdrive. Die Verstellkraftdifferenz wird vom Übersetzungsregler geliefert; aus den Kennlinien kann der Vorsteuerwert ermittelt werden, entsprechend dem das Vorsteuerventil geöffnet wird. Die Kennlinie I ist dem Scheibenpaar 40, die Kennlinie II dem Scheibenpaar 42 zugeordnet.

Für eine einwandfreie Langzeitfunktion eines Kegelscheibenumschlingungsgetriebes ist eine gute Beölung der Kegelflächen der Kegelscheibenpaare wichtig. Fig. 5 und 6 zeigen eine Lösung dieses Problems:

Gemäß Fig. 5, die eine Seitenansicht eines Kegelscheibenumschlingungsgetriebes mit jeweils einer abgenommenen Kegelscheibe zeigt, läuft das Umschlingungsmittel 42, das die beiden Kegelscheibenpaare umschlingt, längs einer Führungs- bzw. Gleitschiene 64, die in an sich bekannter Weise derart gelagert ist, dass unabhängig von der jeweiligen Übersetzung das Lostrum in sicherer Anlage an der Gleitschiene 54 läuft.

Gemäß Fig. 6, die eine Perspektivansicht zeigt, weist die Gleitschiene 54 zwei über einen Steg 55 verbundene Gleitplatten auf, die zwischen sich einen Führungskanal 56 bilden, in dem das Umschlingungsmittel, beispielsweise eine Metalkette, läuft. Zu ihrer mechanischen Verstärkung ist die Gleitschiene 54 auf ihrer dem anderen Trum des Umschlingungsmittels zugewandten Seite mit einer Rippe 58 versehen, deren Dicke von den Enden der Gleitschiene aus zur Mitte hin zunimmt. Zumindest im Bereich der Mitte weist die Rippe 58 parallel zu ihrer Längserstreckung eine Nut 60 auf, deren Tiefe im Bereich der Mitte der Rippe 58 maximal ist. Im Bereich der Nut 60 hat die Rippe, wie aus Fig. 6 ersichtlich, Y-förmigen Querschnitt. Quer zur Nut 60 verläuft durch die Rippe 58 und einen zusätzlichen Verstärkungsansatz 62 hindurch ein Kanal 64, der ein Spritzrohr 66 (in der Perspektivansicht nicht dargestellt) aufnimmt, das im Bereich der Nut 60 mit Abspritzlöchern 68 (s. kleine Querschnittsansicht) ausgebildet ist. Die Nut 60 bzw. deren Grund ist derart geformt, dass aus den Abspritzlöchern abgespritztes Öl, das zur Kühlung und Schmierung des Kegelscheibenumschlingungsgetriebes dient, unabhängig von der jeweiligen Übersetzung unmittelbar in die Räume zwischen den Kegelscheiben und auf die Wellen der Kegelscheibenpaare gelangt. Vorteilhafterweise sind zusätzliche Löcher vorhanden, aus denen Öl auf das gegenüberliegende Trum gespritzt wird.

Es versteht sich, dass die beschriebene Konstruktion in vielfältiger Weise abgeändert werden kann, solange nur sichergestellt ist, dass ständig Öl in die Zwischenräume zwischen den Kegelscheibenpaaren gelangt. Beispielsweise kann der Kanal 64 geschlossen sein, so dass er unmittelbar das Spritzrohr bildet und mit Abspritzlöchern ausgebildet ist. Ist in diesem Fall ist eine Hydraulikleitung an den Kanal angeschlossen.

Die mit der Anmeldung eingereichten Patentansprüche sind Formulierungsvorschläge ohne Präjudiz für die Erzielung weitergehenden Patentschutzes. Die Anmelderin behält sich vor, noch weitere, bisher nur in der Beschreibung und/oder Zeichnungen offenbarte Merkmalskombination zu beanspruchen.

In Unteransprüchen verwendete Rückbeziehungen weisen auf die weitere Ausbildung des Gegenstandes des Hauptanspruches durch die Merkmale des jeweiligen Unteranspruches hin; sie sind nicht als ein Verzicht auf die Erzielung eines selbstständigen, gegenständlichen Schutzes für die Merkmalskombinationen der rückbezogenen Unteransprüche zu verstehen.

Da die Gegenstände der Unteransprüche im Hinblick auf den Stand der Technik am Prioritätstag eigene und unabhängige Erfindungen bilden können, behält die Anmelderin sich vor, sie zum Gegenstand unabhängiger Ansprüche oder Teilungserklärungen zu machen. Sie können weiterhin auch selbstständige Erfindungen enthalten, die eine von den Gegenständen der vorhergehenden Unteransprüche unabhängige Gestaltung aufweisen.

Die Ausführungsbeispiele sind nicht als Einschränkung der Erfindung zu verstehen. Vielmehr sind im Rahmen der vorliegenden Offenbarung zahlreiche Abänderungen und Modifikationen möglich, insbesondere solche Varianten, Elemente und Kombinationen und/oder Materialien, die zum Beispiel durch Kombination oder Abwandlung von einzelnen in Verbindung mit den in der allgemeinen Beschreibung und Ausführungsformen sowie den Ansprüchen beschriebenen und in den Zeichnungen enthaltenen Merkmalen bzw. Elementen oder Verfahrensschritten für den Fachmann im Hinblick auf die Lösung der Aufgabe entnehmbar sind und durch kombinierbare Merkmale zu einem neuen Gegen-

- 20 -

tand oder zu neuen Verfahrensschritten bzw. Verfahrensschrittfolgen führen, auch soweit sie Herstell-, Prüf- und Arbeitsverfahren betreffen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bestimmen der Drehzahl eines Bauteils aus einer Mehrzahl von in
einem drehschwingungsanfälligen System enthaltenen, bezüglich ihrer Drehbarkeit
gekoppelten Bauelementen, bei welchem Verfahren
 - die Drehzahl eines in oder an einem Schwingungsknoten angeordneten Bauelements gemessen wird und die Drehzahl des Bauteils aus der gemessenen Drehzahl und der Übersetzung zwischen dem Bauelement und dem Bauteil berechnet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Drehzahlen von zwei auf verschiedenen Seiten eines Schwingungsknotens angeordneten Bauelementen gemessen werden und der Mittelwert der Drehzahlen der Bauelemente in die Berechnung der Drehzahl des Bauteils eingeht.
3. Verfahren nach Anspruch 1 zum Bestimmen der Eingangsdrehzahl eines in einem Antriebsstrang eines Fahrzeugs enthaltenen CVT-Getriebes, bei welchem Verfahren die Drehzahl wenigstens eines, über das CVT-Getriebe angetriebenen Rades gemessen wird und die Eingangsdrehzahl aus der Übersetzung des CVT-Getriebes sowie gegebenenfalls weiteren Übersetzungen zwischen dem Ausgang des CVT-Getriebes und dem Rad errechnet wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei wenigstens eine Raddrehzahl, die Eingangsdrehzahl und die Ausgangsdrehzahl des CVT-Getriebes gemessen werden und die aus den gemessenen Größen sowie gegebenenfalls weiteren Übersetzungen zwischen dem Ausgang des CVT-Getriebes und dem Rad errechnete Getriebeeingangsdrehzahl zur Steuerung und/oder Regelung von Komponenten des Antriebsstrangs verwendet wird.
5. Verfahren nach Anspruch 3, wobei eine gemessenen und die errechnete Getriebeeingangsdrehzahl in einer vorbestimmten Gewichtung zur Steuerung und/oder Regelung von Komponenten des Antriebsstrangs verwendet werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Gewichtung von der Übersetzung des CVT-Getriebes abhängt.
- 5 7. Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes, bei welchem Verfahren
- die Änderungsgeschwindigkeit der Übersetzung ermittelt wird,
 - die ermittelte Änderungsgeschwindigkeit mit einer vorbestimmten, aus Betriebsparametern des CVT-Getriebes berechneten Änderungsgeschwindigkeit verglichen wird und
 - als Rutschen festgestellt wird, wenn die ermittelte Änderungsgeschwindigkeit über ein vorbestimmtes Maß hinaus von der errechneten Änderungsgeschwindigkeit abweicht.
- 10
- 15 8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei ein Maximalwert der berechneten Änderungsgeschwindigkeit proportional zu $1/\text{Übersetzung}^n$ ist, wobei n einen Wert zwischen 1,5 und 2 hat, und als Rutschen festgestellt wird, wenn die ermittelte Änderungsgeschwindigkeit den Maximalwert über ein vorbestimmtes Maß hinaus übersteigt.
- 20 9. Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes, bei welchem Verfahren
- wenigstens ein Wert eines sich beim Rutschen ändernden akustischen Parameters des CVT-Getriebes gespeichert wird,
 - der akustische Parameter gemessen wird und
 - als Rutschen oder sich andeutendes Rutschen festgestellt wird, wenn der gemessene Parameter sich den gespeicherten Wert in vorbestimmter Weise annähert.
- 25
- 30 10. *Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes, bei welchem Verfahren*
- *die zeitliche Änderung der Abtriebsdrehzahl des Getriebes ermittelt wird und*

- 23 -

- als sich zumindest ankündigendes Rutschen gewertet wird, wenn die zeitliche Änderung der Abtriebsdrehzahl einen vorbestimmten Grenzwert übersteigt.

5 11. *Verfahren zum Feststellen des Rutschens eines CVT-Getriebes, bei welchem Verfahren*

- die zeitliche Änderung der auf wenigstens eine der Radbremsen eines mit dem CVT-Getriebe versehenen Fahrzeugs wirkende Kraft ermittelt wird und

10 *- als sich zumindest ankündigendes Rutschen gewertet wird, wenn die zeitliche Änderung der Kraft einen vorbestimmten Grenzwert übersteigt.*

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, wobei bei Feststellung eines Rutschens oder eines sich ankündigenden Rutschens eine Stellgröße des CVT-Getriebes derart verstellt wird, dass einem Rutschen entgegen gewirkt wird.

15

13. *Verfahren zur Steuerung eines CVT-Getriebes mit einem zwei Kegelscheibenpaare umschlingenden Umschlingungsmittel, wobei jedes Kegelscheibenpaar einen einzigen mit Fluiddruck beaufschlagten Druckraum zur Einstellung des Anpressdruckes zwischen dem Kegelscheibenpaar und dem Umschlingungsmittel sowie zur Übersetzungsverstellung des CVT-Getriebes aufweist, bei welchem Verfahren der Öffnungsquerschnitt eines in den Fluidanschlussleitungen der Druckräume enthaltenen Steuerventils abhängig von einer für eine vorbestimmte Änderungsgeschwindigkeit der Übersetzung erforderlichen Differenz zwischen den in den Druckräumen herrschenden Fluiddrücken vorgesteuert wird.*

25

14. *Kegelscheibenumschlingungsgetriebe, enthaltend*

zwei Kegelscheibenpaare mit je zwei, in ihrem Abstand veränderbaren Kegelscheiben und einem die Kegelscheiben umschlingenden Umschlingungsmittel, einer ein Trum des Umschlingungsmittels führenden Gleitschiene, die auf ihrer dem anderen
30 *Trum zugewandten Seite wenigstens eine parallel zu dem Umschlingungsmittel*

- 24 -

verlaufende, sich von den ändernde Gleitschiene zu deren Mitte verdickende Rippe aufweist, und

ein im Bereich der Mitte der Rippe angeordnetes, etwa senkrecht zu einer Ebene, in der das Umschlingungsmittel umläuft, verlaufendes Rohr zum Sprühen von Flüssigkeit wenigstens in die Räume zwischen den Kegelscheiben der Kegelscheibenpaare, wobei

die Rippe an ihrer dem anderen Trum zugewandten Oberfläche im Bereich ihrer Mitte eine Nut derart aufweist, dass aus in dem die Nut durchquerenden Rohr ausgebildeten Löchern abgespritzte Flüssigkeit unmittelbar in die Räume zwischen den Kegelscheiben gelangt.

15. Kegelscheibenumschlingungsgetriebe nach Anspruch 11, wobei aus wenigstens einem weiteren, in dem Rohr ausgebildeten Loch abgespritzte Flüssigkeit unmittelbar auf das andere Trum gelangt.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem erkannten Rutscherereignis eine Bewertung bezüglich einer Schädigung des Kegelscheibenumschlingungsmittels erfolgt.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit der Bewertung Maßnahmen zum weiteren Betrieb eingeleitet werden.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewertung der Schädigung als Messung der Leistung eines Rutschereignisses erfolgt.